

Mars 2018



Jøtul Group Accessories FDV-Dokumentation

Jøtul rehab pipesystem, stive og fleksible syrefaste innsatsrør

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Stive rør for renovering av røykkanaler. Produsert av syrefast stål (316L).

System med nødvendige monteringsdetaljer: Seksjoner i forskjellige lengder, T-stykker, seksjoner med uttak for feieluke, påkoblinger etc.

Produktidentifikasjon:

Dimensjon: Indvendig dimention Ø120, Ø150 og Ø180mm

Kvalitet / sortering / klasse: 316L – T600 – N1 – D – Vm – L50100 – G

Overflatebehandling: Ingen

Fargekode:

Bilag / dokumentation: Monteringsanvisning og EG(CE)-Certifikat

3. ANVISNINGER FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLD:

Foreligger det en serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Feies etter behov, og kommunale forskrifter.

Kontroll: Jevnlig visuel kontrol av at rør og deler ikke er blitt skadet. Kontroller feieluke for kondens.

Vedlikeholdsinstruks og -interval: Følg den vedlagte manual til produktet.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: > 25 år

Reklamasjonsrett: 25 års reklamasjonsrett mot fabrikkasjonsfeil.

Fuktbestandighet: Produktet er beregnet på tørr drift, men tåler fukt/kondens.

Rengjøringsvennlig: I/A.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprindelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Det foreligger ingen informasjon om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Mars 2018



Øvrige opplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Importør:	Jøtul AS
Postadresse:	N-1679 Fredrikstad
Organisasjonsnr.:	989 519 247
Telefon :	0047 69 35 90 00
Fax.:	0047 69 35 90 01
E-mail :	sales@jotul.no
Internett:	www.jotul.no