

## Jøtul AS | FDV-Dokumentasjon

### Jøtul Ventilert Skorstein - Halvisoleret Stålskorstein, NVI 2000

#### 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende: \_\_\_\_\_

Prosjektadresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

#### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Jøtul Ventilert Skorstein er produsert med en innerkjerne av 1 mm. Tykt syrefast og rustfritt stål EN 1.4404. Isolasjon, 20/30 mm aluminiumsbelagt steinull, densitet 140/170 kg/m<sup>3</sup>.

Skorsteinsmantelen består av 0,6 mm. Varmeforsinket (DX51 z200 MAC) yttermantel som er pulverlakkert med epoksyfri polyesterpulverlakk. Mellom isolasjonslaget og mantelens innerside er det en 15/29 mm stor luftkanal. Gjennom denne luftkanalen kommer friskluften som brukes til forbrenning i ildstedet. Inntak av luft skjer via skorsteinshetten, og den tilførte friskluften gjør det mulig å holde en sikkerhetsavstand på min. 50 mm (helisolert)/80 mm (halvisolert) til brennbart materiale. I alle skjøtene på skorsteinsmodulene er det montert et avstandsstykke som sikrer at kjernen blir sentrert i forhold til skorsteinsmantelen. Må alltid monteres med topputtak på ildstedet.

#### Produktidentifikasjon:

**Dimensjon:** Innvendig dimensjon Ø150mm  
Utvendig dimensjon Ø220mm

Juni 2020



**Kvalitet / sortering / klasse:** EN 1856-1 – T450 – N1 – D – V2 – L50100 – G 50  
med minimum afstand til brennbart materiale: 50mm

**Overflatebehandling:** Epoksyfri polyesterpulverlakk.

**Bilag / dokumentasjon:** Monteringsanvisning og CE märke

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLD:

**Foreligger det en serviceavtale?** NEI JA Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

**Rengøring og rengjøringsmetoder:** Feies etter behov og kommunale forskrifter.

**Kontroll:** Jevnlig visuel kontroll av at emnene ikke er blitt skadet.

**Vedlikeholdelsinnstruks og –intervall:** Følg den vedlagte manual til produktet.

Hvis stålpipa ikke kobles til ett ildsted, men avsluttes i himling med blindelukk i bunn, må pipa sjekkes for kondens minimum hver 6. måned.

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPLYSNINGER:

**Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:** > 25 år

**Reklamasjonsrett:** 25 års reklamasjonsrett mod fabrikasjonsfeil.

**Fuktbestandighet:** Produktet kan klare fukt.

**Rengjøringsvennlig:** Kan avtørres med fuktig klut.

Juni 2020



## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALD IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Byg og anlæg.

Kode for avfallsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Der foreligger ingen information om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

## Øvrige oplysninger:

## 6. TEKNISK SERVICE:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Produsent:        | Näldens Värmeindustri AB         |
| Postadresse:      | Näldenvägen 40, SE-835 40 Nälden |
| Organisationsnr.: |                                  |
| Telefon:          | 0046 640-681160                  |
| Fax               | 0046 640-681169                  |
| E-mail:           | info@nvi.se                      |
| Internet:         | www.nvi.se                       |

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Importør:         | Jøtul A/S                                          |
| Postadresse:      | N-1602 Fredrikstad                                 |
| Organisationsnr.: |                                                    |
| Telefon :         | 0047 69359000                                      |
| Fax.:             | 0047 69359001                                      |
| E-mail :          | <a href="mailto:sales@jotul.no">sales@jotul.no</a> |
| Internet:         | <a href="http://www.jotul.no">www.jotul.no</a>     |