

Jøtul AS /FDV-Dokumentasjon, 16.05.2024

Jøtul Skorstein NVI 3000 Standard

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Jøtul Standard Skorstein NVI 3000 er produsert med en innerkjerne av 0,8 mm tykt syrefast og rustfritt stål EN 1.4404. Isolasjon, Kvalite A1-s0 d0 140 AL av 40 mm aluminiumsbelagt steinull.

NVI3000 standard har Kvalite A1-s0 d0 140 AL av 40 mm aluminiumsbelagt steinull.

Skorsteinsmantelen består av 0,6 mm. Varmegalvanisert stål, DX51-Z200-MAC, som er pulverlakkert med epoksyfri polyesterpulverlakk.

Produktidentifikasjon:

Dimensjon: Innvendig dimensjon Ø 125 mm.

Utvendig dimensjon Ø220 mm

Kvalitet / sortering / klasse: EN 1856-1 – T450 – N1 – D – V2 – L50080 – G 50
med minimum avstand til brennbart materiale: 50 mm.

Overflatebehandling: Epoksyfri polyesterpulverlakk.

Bilag / dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE merke

3. ANVISNINGER FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLD:

Foreligger det en serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengøring og rengjøringsmetoder: Feies etter behov og kommunale forskrifter.

Kontroll: Jevnlig visuel kontroll av at emnene ikke er blitt skadet.

Vedlikeholdsinstruks og –interval: Følg den vedlagte manual til produktet.

Hvis stålpipa ikke kobles til ett ildsted, men avsluttes i himling med blindelukk i bunn, må pipa sjekkes for kondens minimum hver 6. måned.

4. DRIFTSTEKNISKE OPLYSNINGER:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: > 25 år

Reklamasjonsrett: 25 års reklamasjonsrett mod fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet: Produktet kan klare fukt.

Rengjøringsvennlig: Kan avtørres med fuktig klut.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Byg og anlæg.

Kode for avfallsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Der foreligger ingen information om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Øvrige oplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Produsent:	Näldens Värmeindustri AB
Postadresse:	Näldenvägen 23, SE-835 40 Nälden
Organisationsnr.:	
Telefon:	0046 640-681160
Fax	0046 640-681169
E-mail:	info@nvi.se
Internet:	www.nvi.se

Importør:	Jøtul A/S
Postadresse:	N-1602 Fredrikstad
Organisationsnr.:	
Telefon:	0047 69359000
E-mail:	pipe@jotul.no
Web:	www.jotul.no