

Større vektkapasitet

og lengre levetid på grunn av innføring av tre hengsler på åpningsdelen.

Moderne design,
med buede profiler.

Flerbruksmuligheter
med håndtak, håndtak
eller dørknott.

Store forsterkede

kammer garanterer
riktige statiske verdier.

Høy sikkerhet

grunnet tre
låsekroker fra dør til
karm.



IGLO⁵ dörrprofil

Fler-kammer struktur

og konstruksjonsdybde på 70mm på både
ramme og åpningsdel, dette gir det
perfekte isolasjonsparametre.

Försäljningsställe

DRUTEX S.A.
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów
tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
fax: +48 59 822 91 03
e-mail: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu

www.drutex.eu

DRUTEX
DE BESTE VINDUENE



PVC

Kvalitet

Moderne maskiner og høykvalitets komponenter brukt i produksjonen, garanterer den beste kvaliteten av vinduer og dører. Dette bekreftes av testsertifikatet utstedt av det ledende instituttet for Woodwork (trearbeid) i Rossenheim. iGLO vinduer er også testet i samsvar med standarden EN 145511-2006 i mange internasjonale markeder, for eksempel Polen, Tsjekkiske Republikk, Slovakia, Tyskland, Ukraina, Russland og USA.



Holbarhet

Store forsterkede kammer i åpningsdel og ramme, dette kombinert med gode statiske egenskaper fra profilen garanterer en meget god holdbarhet ved bruk. En annen fordel er stabiliteten av farge, slik at vinduene ikke falmer, men beholder sine originale egenskaper.

Estetikk

iGLO vinduer er en kombinasjon av innovasjon, funksjon. Med perfekte energibesparende løsninger og sofistikert design. Vinduene kan være rektangulære, trekantet, runde, trapes formet eller buet. Nesten bare begrenset av kundens behov. Snø hvit profil med et stort utvalg av farger tilfredsstiller kundens forventning av det perfekte vindu, som også responderer til de siste arkitektoniske trendene. Individuell tilpassing av vinduer kan også underbygges med forskjellig sprosser og glass i forskjellige farger.



IGLO 5
vindusprofil



Uw=0,95* (W/m²K)
FOR HELE VINDUET

* detaljrad information på www.drutex.eu

Energibesparelse

iGLO vindus profilen med sine 5 kammer og standard glasspakke med varm spacer, isolasjonskoeffisient U= 1,0 (ref EN 674) , dette gir garantert energibesparelse, samt optimal lys og temperatur gjennomtrengning i rommet. Uavhengige tester av isolasjonskoeffisienten ,utført i den Tsjekkiske Republikk , bekrefter at iGLO vinduene oppnår resultater så lavt som U = 0,89W/m². Dette ved bruk av høykvalitetskomponenter og EPOM pakninger, som påvirket tettheten mot vind og regnvann for gjennomtrengning.

Uw=0,89* (W/m²K)
FOR HELE VINDUET

IGLO 5
Classic
vindusprofil



Sikkerhet

iGLO vinduer er laget av topp kvalitet profiler , GL system , som er fremstilt av originale produkter, og er 100% GJENNVINNBART. Allerede som standard versjon så garanteres eksepsjonell sikkerhet. Vindusprofiler er utstyrt med en spesiell stålforsterkning i åpningsdelene og rammen , som sikrer stabiliteten og de statiske egenskapene. Moderne beslag med flere låsepunkter gir en perfekt beskyttelse mot innbrudd . I tillegg er det en lås i håndtaket, både i ramme og åpningsdel, som bekrefter at vinduet er lukket samt gir muligheten for micro-lufting.

DE BESTE VINDUENE

www.drutex.eu