

S1 Svart

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i S1. Skåpets möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

S1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. So1 håller när din verksamhet växer och förändras.

Ett IT-skåp från Enoc är så snyggt att det lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För S1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger skåpet ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar, aluminiumprofiler och en integrerad dörr bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- S1-serien finns i höjderna 24, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Svart RAL9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg.
- Framdörr av 1 mm perforerad stålplåt inbyggd i en aluminiumram. 85% perforeringsgrad (hexagonal) på den perforerade ytan. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbålsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm perforerad stålplåt inbyggd i en aluminiumram. 85% perforeringsgrad (hexagonal) på den perforerade ytan. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbålsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19-tums profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering av 19-tums profilerna. 19-tums profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela 19-tumsinredningen

kan flyttas höger eller vänster till en off-center position. Skåpsdjup ≤ 800 mm har ett par 19-tumsprofiler förmonterade 100 mm in från skåpets framsida. Skåpsdjup ≥ 1000 mm har två par 19-tumsprofiler. Ett par är förmonterat 100 mm in från skåpets framsida och ett par förmonterat 740 mm in från de främre 19-tumsprofilerna.

- En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.

S1							
Svart							
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	A Bredd mm	B Djup mm	C Höjd mm	D x E mm	HE
S1 61012-S	56214	2500684	600	1000	1200	740 x 100	24
S1 81012-S	56219	2500685	800	1000	1200	740 x 100	24
S1 61020-S	56254	2500686	600	1000	2000	740 x 100	42
S1 61220-S	56255	2500687	600	1200	2000	740 x 100	42
S1 81020-S	56259	2500688	800	1000	2000	740 x 100	42
S1 81220-S	56260	2500689	800	1200	2000	740 x 100	42
S1 61022-S	56264	2500690	600	1000	2200	740 x 100	47
S1 61222-S	56265	2500691	600	1200	2200	740 x 100	47
S1 81022-S	56269	2500692	800	1000	2200	740 x 100	47
S1 81222-S	56270	2500693	800	1200	2200	740 x 100	47

PR Profil			
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	HE
PR 20 X1	56507	2500704	20
PR 24 X1	56509	2500705	24
PR 29 X1	56511	2500706	29
PR 33 X1	56513	2500707	33
PR 38 X1	56515	2500708	38
PR 42 X1	56517	2500709	42
PR 47 X1	56519	2500710	47