

SHA-DATABLAD

Dette datablad omfatter alle sementbaserte tørrmørtler levert av Nordic Materials Construction AS. Etter blanding med vann herder materialene til fast stoff. Leveres i sekk eller plastspann.

1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR

Handelsnavn:

NM-Betong, NM-Keramikk, Nordic Ceramic, Densit, Densitop, Densiphalt, Ferrotop, Ducorit, SkimCoat.

Leverandør:

Nordic Materials Construction AS - NMC
Mjåvannsvn. 7, NO-4628 Kristiansand
Tlf.: 38 18 50 50, Fax: 38 18 50 51
E-mail: post@nordic-materials.com

2. ANVENDELSESMOMRÅDE

Slitebelegninger, industrielle støpemasser, påstøp på gulv og trafikkerte områder, sprøytemørtler, spesialmørtler.

3. ANVENDELSESBEGRENSNING

Ingen spesielle. Uansett lagringstid er kromatinnholdet mindre enn 2 mg/kg.

4. KRAV TIL SPESIELL UTDANNELSE

Ingen spesielle sikkerhetsmessige krav.

5. UTSEENDE, LUKT M.M.

Grått pulver, ingen lukt.

6. HELSERISIKO

Innånding: Innånding av større mengder støv bør unngås da støvet kan virke irriterende på nese og luftveier.

Svelging: Vil kunne medføre etsning i munn og svelg. Det foreligger forøvrig ingen opplysninger om helsefare ved svelging.

På huden: Tørrmørtel utrørt i vann – d.v.s. i fersk, uherdet tilstand – er sterkt alkalisk og virker etsende ved lengre tids kontakt.

I øynene: Støv i øynene virker etsende.

7. FØRSTEHJELP

Ved innånding: Frisk luft og hvile under oppsyn. Ved hoste eller åndenød oppsøkes lege. Medbring dette datablad.

Hudkontakt: Fjern forurenset tøy og skylld grundig med vann. Smør med fuktighetskrem.

Øyekontakt: Skyll straks grundig med vann – minst 15 min. Ved fortsatt sjenanse – fortsatt skylld og søk straks lege. Medbring dette datablad.

Svelging: Skyll straks munn og drikk rikelig med væske. Ved ubehag eller ved inntakelse av større mengder oppsøkes lege omgående. Medbring dette datablad. Fremkall ikke oppkast.

8. INFO TIL HELSEPERSONALE

Materialene er å betrakte som sementbasert mørtel eller sementbasert, ildfast støpemasse.

9. VERNETILTAK

Det skal være lett tilgang til rikelig med vann, samt øyeskylleflaske. Ved større støvdannelser bør godkjent åndedrettsvern benyttes. Ved direkte kontakt med mørtel blandet med vann anbefales det å benytte hansker og beskyttelsesbriller. Etter arbeidet – og i pauser – bør hendene vaskes og smøres med fuktighetskrem.

Produkter som er støpt og herdet – og som skal anvendes ved høy temperatur - må tørkes ut etter leverandørens nærmere anvisning.

10. HÅNTERING OG LAGRING.

Oppbevares tørt og utilgjengelig for barn.

11. SPESIALAVFALL

Er ikke å regne som spesialavfall. Avfall håndteres som gjeldende miljøregler for betong og mørtel.

12. BRANN – OG EKSPLOSJONSDATA

Ubrennbar materiale.

13. FYSIKALSKE DATA

Smeltepunkt: > 2.000 °C.

Spesifikk vekt: 2,2-3,0 kg/L.

Løselighet i vann: Ja.

Reagerer kjemisk med vann til fast stoff.

14. TRANSPORT OG EMBALLASJE

Ikke klassifisert som farlig gods.

15. BRUKERMERKING - ETSNINGSFARE:

Lokalirriterende (Xi).

Risiko for alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

I tilfelle støv i øynene – skyll straks med store mengder vann – og søk lege ved fortsatt ubehag.

Ved blanding med vann dannes kalsiumhydroksyd.

16. ØVRIG INFORMASJON

Ytterligere informasjon: Kontakt produktleverandøren.