

Tmax effektbrytere

Tilkobling

Front tilkobling for kopper kabel - FC Cu

Tillater tilkobling av ren koppekabel direkte på bryter




Type	Variant	Antall	Kabel [mm ²]		Flexi skinner L x S x N ⁽¹⁾	Tiltrekning [Nm]		Ø [mm]	Avdekning			Fase skillere
			Flertrådet	Mange-trådet		A	B		høy	lav	fast del	
T1/T1 1p	F	1	2.5...70	2.5...50	9x0.8x6	-	7	12	R	R	-	R
	F	2	-	2.5...35	-	-	7	12	R	R	-	R
T2	F-P	1	1...95	1...70	13x0.5x10	-	7	14	R	R	R	R
	F-P	2	-	1...50	-	-	7	14	R	R	R	R
T3	F-P	1	6...185	6...150	15.5x0.8x10	-	10	18	R	R	R	R
	F-P	2	-	6...70	-	-	10	18	R	R	R	R
T4	F-P-W	1	2.5...185	2.5...120	15.5x0.8x10	-	10	18	R	R	S	R
	F-P-W	2	-	2.5...95	-	-	10	18	R	R	S	R
T5	F-P-W	1	16...300	16...240	24x1x10	-	25	28	R	R	S	R
	F-P-W	2	-	16...150	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	120...240	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ L = bredde, S = tykkelse, N = antall skinner

Front tilkobling for kopper/aluminium kabel - FC CuAl

Tillater tilkobling av ren koppekabel eller alumin. kabel direkte på bryter (Massiv alu. kabel kan ikke brukes)

De oppgitte tiltrekningsmomentene er maks tillat moment og kan reduseres til minimum 0,8xoppgitt verdi



Type	Plassering	Variant	Antall	Kabel [mm ²]	Tiltrekning [Nm]		Ø [mm]	Avdekning			Fase skillere
					A	B		høy	lav	fast del	
T1	ekstern	F	1	35...95	7	13.5	14	S	-	-	-
T2	standard	F-P	1	1...95	-	7	14	R	R	R	R
	ekstern	F-P	1	70...185	6	25	18	S	-	S	-
T3	ekstern	F-P	2	35...95	6	12	16	S	-	S	-
	standard	F-P	1	70...185	-	16	18	R	-	R	R
T4	ekstern	F-P	1	150...240	8	31	24	S	-	S	-
	ekstern	F-P	2	35...150	8	16	18	S	-	S	-
T5	standard	F-P-W	1	6...185	9	31	18	R	R	S	R
	ekstern	F	2	35...150	18	16	18	S	-	S	-
T6 630	standard	F-P-W	1	120...300	18	43	24.5	R	R	S	R
	ekstern	F	2	95...240	18	31	24.5	S	-	S	-
T6 800	standard	F	2	120...240	5	31	21.5	R	-	-	R
T6 800	ekstern	F	3	70...185	9	43	19	S	-	-	-
T6 1000	ekstern	F	4	70...150	9	43	19	S	-	-	-
T7 1250 ⁽¹⁾	ekstern	F	4	95...240	37	43	21.5	S	-	-	-

⁽¹⁾ opp til 1250 A

Ekstern: Tilkoblingsklemme krever "lang" avdekning
Standard: Tilkoblingsklemme går inn under standard fysiske mål på bryteren

A = Tiltrekningsmoment for feste av tilkoblingsklemmer på bryteren
B = Tiltrekningsmoment for kabel/skinne på tilkoblingsklemme
R = Avdekning og skilleplater bestilles separat
S = Tilbehør, som avdekning og skilleplater er inkludert