



DATABLAD

FELGRENS

FELGRENS er et surt spesialvaskemiddel spesielt til vask av felg for fjerning av bremsestøv.

FELGRENS har høy viskositet for å kunne henge på flatene å gi et godt vaskeresultat.

FELGRENS løser rustpartikler fra bremsestøv som har satt seg fast på felgen.

FELGRENS kan også benyttes til vask av løftelemmer og stigtrinn i aluminium. Her fjernes gammel skitt og irr, og aluminiumen blir etter vask blank og fin.

Tynningsforhold: Påføres konsentrert eller tynnet med opptil 4 deler vann.

Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddelet. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.

Reaksjonstid: Maks 5 min. La **aldri** vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes.

Lagring: Frostfritt, mellom 10-30°C, for å hindre utfelling av oksalsyre.

Generelt: Test alltid på en liten del av underlaget først for å se om det tåler vaskemiddelet.

FELGRENS påføres med en kost eller en svamp. I reaksjonstiden kan man bearbeide flatene med en kost hvis dette skulle være nødvendig. Skyll av eller høytrykkvask tilslutt. Husk at det alltid skal arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat og at vaskemidlet bare skylles av. FELGRENS-rester skylles tilslutt av fra toppen og ned.

Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker og ansiktsskjerm/briller. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud **skylles alltid straks grundig bort med vann.**