



## DATABLAD

# MOTORRENS 60

MOTORRENS 60 er et **løsningsmiddel** basert rensedmiddel.

MOTORRENS 60 er en god løser for asfalt og oljer.

MOTORRENS 60 er tilsatt emulgator, slik at oppløst asfalt og olje kan spyles bort med vann. Høytrykksspyling gir best resultat. Bruk kaldt vann, da dette hindrer avgassing fra løsemidlet. Flammepunkt på løsemiddel er ca. 60 °C.

MOTORRENS 60 brukes til å rense/løse asfalt og oljer på utstyr som gravemaskiner, tungt utstyr, gulv i verkstedhaller og deler før reparasjon o.l.

**Tynningsforhold:** MOTORENS 60 skal benyttes konsentrert. Underlaget bør være tørt ved påføring av rensedmiddelopløsningen. Dette hindrer uttynning av rensedmidlet og en emulgering i grenseflaten. Det gir derfor et bedre rensesresultat. Hvis flaten først vaskes med et vaskemiddel og deretter renses med MOTORRENS 60 på tørr flate, blir sluttvaskeresultatet som oftest bedre enn ved motsatt rekkefølge.

**Reaksjonstid:** ca. 1-2 min.

**Lagring:** Kjølig.

**Generelt:** Ved bruk av MOTORRENS 60 til å fjerne asfaltflekker på en bil la da **aldri** rensedmidlet tørke opp på de flatene som renses. Solvarme biler anbefales å kjøles ned, før rensedmidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking, skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.

Ved direkte kontakt med rensedmidlet bør det alltid benyttes gummihansker, dette for å hindre uttørring av huden. Sprut fra rensedmidlet i øyne eller på hud **skylles alltid straks grundig bort med vann**. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke. Bruk maske som fanger opp løsemidler, spesielt ved sprøyting inne og ved lang tids bruk. Husk brannfaren ved pålegging om det forstøves.