



DATABLAD

SUPER-VOKS

SUPER-VOKS er et vannavvisende middel til bruk etter at vaskingen av bilen er utført. SUPER-VOKS inneholder voks som beskytter lakken og gjør denne blank. SUPER-VOKS gir en vannavstøtende overflate på bilen, noe som gir en raskere opptørring ved at vannet renner fortere og lettere av bilen. SUPER-VOKS anbefales til børste- og børsteløse vaskemaskiner og til selvvaskeanlegg.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

VED BRUK I SELVVASKEANLEGG:

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 100 – 300 deler vann. Blandingen dusjes på.

Reaksjonstid: SUPER-VOKS trenger ingen reaksjonstid før det spyles av.

Generelt: Overskuddet av SUPER-VOKS skal skylles bort med vann. Dette forhindrer at rester av SUPER-VOKS lager prikker og striper på lakken. SUPER-VOKS skal alltid skylles av fra toppen og ned.

VED BRUK I BØRSTEMASKINER:

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 500 - 1000 deler vann. Blandingen dusjes på.

Generelt: I børstemaskiner er SUPER-VOKS sterkt fortynnet og det er derfor ikke nødvendig med ekstra skylling. Det kan oppnås bedre avrenningsresultat ved at det også i børstemaskiner benyttes skyllig med rent vann tilslutt. Avrenningseffekten øker ved at det blåses på vannet med en tørke.

VED BRUK I BØRSTELØSE MASKINER:

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 100 - 300 deler vann. Blandingen dusjes på.

Generelt: Overskuddet av SUPER-VOKS skylles bort med vann. Dette forhindrer at rester av SUPER-VOKS lager prikker og striper på lakken. Avrenningseffekten øker ved at det blåses på vannet med en tørke.