



DATABLAD

DELEVASK S

DELEVASK S er et flytende alkalisk kombinert vaske- og rensedmiddel.

DELEVASK S er et spesialmiddel beregnet til Delerensmaskiner.

DELEVASK S løser og fjerner de fleste forurensninger som smuss, olje, fett, sot og forkoksinger.

DELEVASK S kan brukes til å rense grove aluminiumsdeler (sterke konsentrasjoner og varme kan gi missfarging), jern, stål, rustfritt stål og støpegods.

DELEVASK S kan benyttes i spray, drypp, agiterende og ultralyd maskiner.

DELEVASK S er lavtskummende og selvseparerende. Det inneholder også korrusjonsbeskytter.

Tynningsforhold: Tynnes normalt med vann til en konsentrasjon på 3-5%. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter fastbrent i underlaget. Mye og gammel smuss krever også sterke oppløsninger.

Temperatur ved vask: Vaskemiddelopløsningen varmes opp til 40-80°C.

Reaksjonstid: Fra 3 min til 30 min. - avhengig av smussets type.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

Generelt: Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud **skylles alltid straks grundig bort med vann og lege kontaktes.**