



DATABLAD

AVRENNING

AVRENNING er et vannavvisende middel til bruk etter at vaskingen av bilen er utført. AVRENNING gir en vannavstøtende overflate på bilen, noe som gir en raskere opptørring ved at skyllevannet renner fortere og lettere av bilen. AVRENNING anbefales til børste- og børsteløse vaskemaskiner og til selvvaskeanlegg.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

VED BRUK I SELVVASKEANLEGG:

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 100 – 300 deler vann. Blandingen dusjes på.

Reaksjonstid: Avrenningsmiddelet trenger ingen reaksjonstid før det spyles av.

Generelt: Overskuddet av avrenningsmiddelet skal skylles bort med vann. Dette forhindrer at rester av avrenningsmiddelet lager prikker og striper på lakken. Avrenningsmiddelet skal alltid skylles av fra toppen og ned.

VED BRUK I BØRSTEMASKINER:

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 500 - 1000 deler vann. Blandingen dusjes på.

Generelt: I børstemaskiner er avrenningsmiddelet sterkt fortynnet og det er derfor ikke nødvendig med ekstra skylling. Det kan oppnås bedre avrenningsresultat ved at det også i børstemaskiner benyttes skylling med rent vann tilslutt. Avrenningseffekten øker ved at det blåses på vannet med en tørke.

VED BRUK I BØRSTELØSE MASKINER:

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 100 - 300 deler vann. Blandingen dusjes på.

Generelt: Overskuddet av avrenningsmiddelet skylles bort med vann. Dette forhindrer at rester av avrenningsmiddelet lager prikker og striper på lakken. Avrenningseffekten øker ved at det blåses på vannet med en tørke.