



DATABLAD

BUSS-VASK

BUSS-VASK er et flytende alkalisk kombinert vaske- og rensedmiddel.

BUSS-VASK er et spesialmiddel for rensing og vask av busser. Vaskemiddelet kan benyttes både innvendig som utvendig.

BUSS-VASK anbefales i børstemaskiner og til høytrykksvasking.

BUSS-VASK løser og fjerner effektivt støv, eksos, søle, trafikkfilm, moderate mengder med olje og asfalt som ikke har fått festet seg for godt til underlaget.

BUSS-VASK kan benyttes på flater som: gulv, vegger, tak, stoler o.l. som vaskes ofte og for hånd.

BUSS-VASK virker best ved at den legges på gjennom en skummer slik at hele bussen blir dekt av et tykt lag med skum.

Tynningsforhold: Tynnes normalt med kaldt vann fra 3-10 deler. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter fastbrent i underlaget. Mye og gammel smuss krever også sterke oppløsninger.

Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddelopløsningen. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.

Reaksjonstid: Fra 1/2 til 3 min. - avhengig av temperaturen.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

Generelt: La **aldri** vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes. Solvarme busser anbefales å kjøles ned, før vaskemidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking, skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.

Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud **skylles alltid straks grundig bort med vann**. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke.