

Oil Booster (OB)

Bruksområde

For oljesystemet i 4-takts bensin- og dieselmotorer, i manuelle girkasser, differensialer og tyngre maskineri som marinemotorer eller nødstrømsaggregater så vel som lagerruller til transportbånd. Ideelt for kjøretøyer som benytter biodiesel (RME - Raps Methyl Ester eller PME - Palme Methyl Ester)

Produktegenskaper

Oil Booster vil øke ytelsen, redusere olje- og drivstofforbruket, friksjon og slitasje, beskytte mot rust og korrosjon, hindre forurensning i olje- og smøresystemet, nøytralisere skadelige syrer og holde pakninger/tetninger myke og smidige. Driftsstøy fra motor og manuelle girkasser vil reduseres og kontinuerlig smøring i hele temperaturområdet sikres. Oil Booster inneholder askefrie ingredienser og er fri for tungmetaller.

Bruksanvisning:

Tilsettes den nye smøreoljen ved oljeskift. Følg fabrikantens spesifisering angående total oljemengde. Det anbefales å rense oljekretsløpet med Engine Flush (art.nr.P1001) i forbindelse med oljeskiftet.

En boks 375 ml er beregnet for opptil 8 liter olje. Blandingsforhold: 1:20

I manuelle girkasser og differensialer brukes blandingsforholdet 1:10

(Må ikke brukes i differensialer med lamellkobling!).

OBS: Se fabrikantens instruksjoner ved eventuell bruk i våtclutch-systemer.

Tekniske data

Tilstandsform: Viskose

Farge: Brun

Lukt: Mild

Flammepunkt: >100°C

Tetthet v/20°C: 0,84-0,90 g/cm³

Vannløselighet: Ikke oppløselig

Forpakning	Art.nr	Ant./kart.
375ml	P1301	28
1L	P1309	12



Lütken & Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no