

Radiator Flush

Kjølesystemrens

Pro-Tec Radiator Flush fjerner avleiringer i hele kjølesystemet, beskytter mot rust og korrosjon, løser opp skadelig radiator slam og renser vannkokere, kjeler og varmevekslere. Frigjør fastsittende ventiler, termostater og vannpumper. Bruken av Pro-Tec Radiator Flush øker driftssikkerheten og livslengden til motorer. Gjenoppretter kjøle- /varmekapasiteten.

Bruksområde

For bruk i kjølevannskretsen i bensin- og dieselmotorer eller industrielt utstyr.

Bruksanvisning

Før skifte av kjølevæske tilsettes PRO-TEC Radiator Flush i den brukte væsken. Kjør kjølesystemet eller motoren på tomgang i ca 15-40 min. (avhengig av kjølesystemets størrelse). Sørg for at væsken sirkulerer både i radiatoren og i varmeapparatet. Tapp ut kjølevæsken og rens med rent vann. Fyll i den permanente kjølevæsken i henhold til fabrikantens spesifikasjoner, kontrollér frysepunktet. Vi anbefaler forebyggende bruk av PRO-TEC Radiator Conditioner (Art.nr. P1401) etter et kjølevæskeskift.

Mengde

375ml er beregnet for 5-10 liter kjølevann. Blandingsforhold 1:20.

Reaksjonstid

15-40 min., avhengig av kjølesystemets størrelse

Tekniske data

Fysisk tilstand: flytende

Farge: gulaktig

Lukt: luktfri

Smeltepunkt: < °C

Startkokepunkt og kokeområde: >100°C

Tetthet ved 20°C: 1,07 g/cm³

Vannoppløselig

Forpakning	Art.nr.	Ant./kart.
375ml	P1501	28
5L	P1502	4
10L	P1508	1
25L	P1503	1



Lütken & Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no