

Radiator Oil Cleaner 2-komp. K1+K2

Produktegenskaper

Fjerner olje- og fettavleiringer i kjølesystemet som følge av brudd i toppakning, etc. Også andre driftsforårsakede avleiringer løses opp og fjernes. Inneholder en høykvalitets smøretilsetning som vil beskytte komponentene i systemet. Dette er særlig viktig for ventiler, termostat og vannpumpe for lang levetid og optimal virkning.

Bruksområde

For alle lukkede vannkjølesystemer og varmevekslere.
Kan blandes med alle konvensjonelle kjølevæsker.

Bruksanvisning

Rist boksene godt! Fyll innholdet av begge boksene i kjølesystemet. Åpne ventilen til varmeapparatet. Kjør motoren i ca. 15 min ved normal arbeidstemperatur slik at det er full sirkulasjon i hele systemet. Stans motoren og tøm kjølesystemet. Ta ut ekspansjonstanker som ikke er en del av kjølekretsen og rengjør dem manuelt. Skyll hele systemet grundig med rent vann. Tilsett ren kjølevæske etter fabrikantens spesifikasjoner og kontrollér frysepunkt.

Forbruk

K1 (188ml) + K2 (188ml) er beregnet for systemer med 5-10 liter kjølevæske.

Tekniske data

Tilstandsform: Flytende

Farge: K1: Lys gul

K2: Rød

Lukt: K1: Uten lukt

K2: Aromatisk

pH-verdi v/20°C: K1: 0-1

Smeltepunkt: K1: < 0°C

Startkokepunkt og kokeområde: > 100°C

Tetthet v/20°C: 1,07 g/cm³

Vannløselig

Forpakning

2 x188ml

Art.nr.

1511-1

Ant./kart.

14

