

Automatic Transmission Flush

Produktegenskaper

Middel for innvendig rensing av automatiske girkasser. Fjerner avleiringer og urenheter i hele oljekretsløpet. Vil gi en lyddempende effekt og riktigere girskift. Forlenger levetiden til komponentene.

Bruksområde

Alle typer automatiske transmisjoner

Bruksanvisning

Middelet fylles i girkassen (i oljen som skal byttes). Bruk én boks 375ml for personbil/liten varebil. For større kjøretøy bruk blandingsforhold 1:10. Ikke overfyll!

Kjør systemet i 10-15 min med mange vekslinger (husk også reversen). Dersom det er filter byttes dette/rengjør silen. Foreta oljebytte i henhold til fabrikantens anvisning. Det anbefales å fylle Automatic Transmission Conditioner (Art.nr. P1801) i sammen med den nye oljen.

Reaksjonstid

Ca. 10-15 min.

Tekniske data

Tilstandsform: Flytende

Farge: Gul

Lukt: Aromatisk

Startkokepunkt og kokeområde: 180-220°C

Flammepunkt: 63°C

Autooksidasjonstemp.: > 200°C

Damptrykk v/20°C: 20 hPa

Tetthet v/20°C: 0,82 – 0,90 g/cm³

Vannløselighet: Ikke oppløselig

Forpakning	Art.nr.	Ant./kart.
375ml	P1701	28
1L	P1709	12
5L	P1702	4



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no