

Injector Dismantling Aid (IDA)

Bruksegenskaper

Middel for å løsne hard sot, avleiringer og rust rundt injektorer, tennplugger og glødeplugger ved hjelp av kraftig nedkjøling (-40°C). Inneholder bl.a. syntetisk olje m/PTFE som vil trenge inn i de oppståtte mikrosprekkene og forenkle demonteringen. Utstyrt med sprayventil som kan brukes opp-ned 360° .

Bruksområde

Motor og toppblokkområdet

Bruksanvisning

Rist boksen kraftig før bruk. Fjern store avleiringer manuelt. Spray rikelig på soten som skal løses og la stå i 10-15 min. Gjenta om nødvendig. Fjern løsnet sot manuelt eller med trykkluft.

Tekniske data

Tilstandsform: Aerosol

Farge: Rød/Sølvgrå

Lukt: Karakteristisk

Startkokepunkt og kokeområde: $< -20^{\circ}\text{C}$

Flammepunkt: $< -20^{\circ}\text{C}$

Nedre eksplosjonsgrense: 0,6 Vol. %

Øvre eksplosjonsgrense: 10,8 Vol. %

Autooksidasjonstemperatur: $> 200^{\circ}\text{C}$

Tetthet v/ 20°C : $0,63 \text{ g/cm}^3$

Forpakning

400ml

Art.nr.

P2250

Ant./kart.

12

