

## Brake Anti-Seize (BAS)

Spesialfett som tåler svært høyt trykk og temperatur. Hindrer fastsetting og letter demontering. Meget god vedheft, står svært godt mot vask/avfetting. Særlig egnet for vedlikehold og montering av ABS bremses, hjulmuttere/gjengeforbindere, flenser, anleggsflaten mellom felg og nav, etc. Garantert langtidseffekt mot rust/korrosjon. Hindrer ulyd i bremsene, beskytter mot vann, salt, syrer og baser.

### Bruksanvisning

Sørg for at delene som skal behandles er rene (Pro-Tec bremsrens anbefales). Rist boksen godt. Spray jevnt på baksiden av bremseklossene før montering og i glidespor. Sprayes på området som skal behandles.

### Tekniske data

Tilstandsform: Aerosol

Farge: Aluminium

Lukt: Karakteristisk

Nedre eksplosjonsgrense: 0,6 Vol.-%

Øvre eksplosjonsgrense:

Autooksidasjonstemperatur: > 250° C

Tetthet v/20° C: 0,68 g/cm<sup>3</sup>

Vannløselighet: Ikke oppløselig



| Forpakning     | Art.nr. | Ant/kart. |
|----------------|---------|-----------|
| 500 ml aerosol | P2601   | 24        |



**Lütken&Co.as**



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: [lutken@lutken.no](mailto:lutken@lutken.no)

[www.lutken.no](http://www.lutken.no) [www.bedre-bil-motor.no](http://www.bedre-bil-motor.no)