

Airflow Sensor Cleaner (AFSC)

Produktegenskaper

Et spesialutviklet middel for rask og skånsom rens av sensitive komponenter i luftmassemåleren for bensin- og dieselmotorer. Middelet fjerner enkelt avleiringene på sensorens varmetråd eller varmeplate og fordampner uten å etterlate rester. Forbedrer dermed motorens start- og tomgangs-egenskaper. Regelmessig rensing av sensoren medvirker til lavt drivstofforbruk og optimal motorytelse.

- fremragende renseevne
- enkelt å bruke
- hurtig fordamping uten å etterlate rester

Bruksanvisning

Frakoble den elektriske kontakten til luftmassemåleren og demonter sensoren. Spray et tykt lag over de tilsmussede områdene og la det renne av. De sensitive delene må ikke berøres! Før remontering må delene være helt tørre. Denne rensingen anbefales i forbindelse med skifting av luftfilteret eller ved oppståtte feil. **Råd:** Før bruk på plast, som kan være løsemiddelømfintlig, bør middelets egnethet testes.

Reaksjonstid

Ca. 30-90 sekunder

Tekniske data

Tilstandsform: aerosol

Farge: transparent

Lukt: aromatisk

Startkokepunkt og kokeområde: 110-116°C

Autooksidasjonstemp.: > 200°C

Tetthet v/20°C: 0,75-0,81 g/cm³

Vannløselighet v/20°C: Ikke oppløselig

Forpakning

500ml

Art.nr.

P2965

Ant.pr kart.

12



Lütken & Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no