

OXICAT Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner Hybrid

Et spesialutviklet middel med kraftig renseevne som på en effektiv og bærekraftig måte fjerner sot og karbonavleiringer i eksossystemet, særlig i området katalysator, lambda sensor, EGR ventil og turbo. På denne måten løses utfordringene med avleiringer som dannes på grunn av mye start/stopp og kaldkjøring av hybridbiler med bensin- eller dieselmotor. Brukt regelmessig vil middelet beskytte komponentene mot nye avleiringer og sikre optimal motorytelse med lavt drivstofforbruk og utslipp.

Bruksanvisning:

1 boks 375ml, som rekker til 80 liter (blandingsforhold 1:200), fylles i drivstofftanken før påfølgende drivstoffylling (bensin/diesel) 2-3 ganger/år.

Tekniske data

Tilstandsform: flytende

Farge: klar/fargeløs

Lukt: karakteristisk

Flammepunkt: ~ 70°C DIN EN ISO 2719

Tetthet v/20°C: 0,88 g/cm³ DIN 51757

Forpakning	Art.nr.	Ant./kart.
375ml	P6060	28



Lütken & Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no