

DPF Top Gun Cleaner (DPF – TGC)

Partikkelfilterrens for sprøtepistol med bevegelig sonde.

DPF Top Gun Cleaner løser opp og fjerner sot og avleiringer uten at partikkelfilteret må tas ut. Kan benyttes på alle komponenter av aluminium, magnesium, sink og kadmium. Meget velegnet og tilpasset siste generasjon partikkelfiltre. Dette middelet er ikke brennbart.

Bruksanvisning: Eksosanlegget må ikke være varmt. Kontrollér for lekkasjer og at systemet som overvåker utslipp fungerer normalt. Motoren skal være avslått. Fyll middelet i sprøytebeholderen og kobl til trykkluft. Trykket skal være 2,5 – 4 bar som reguleres med hjulet på sprøyten. Ta ut temperatur og/eller trykksensoren på partikkelfilteret og før sonden inn i filteret (selv om det kan være tilstrekkelig å benytte bare én av åpningene, kan enda bedre effekt oppnås ved å spraye inn i begge). Spray i intervaller på 5 sek. (spray i 5 sek./vent i 5 sek.). Begynn med 500ml, men dette er avhengig av mengden sot/avleiringer. Remontér temperatur/trykksensor og foreta en regenerering. Det anbefales å fylle Pro-Tec Super Clean (art.nr. P6171) i tanken for en mer effektiv regenerering. Repetér behandlingen om nødvendig. Avleiringene løses opp og vil bli ført ut av eksossystemet under normal kjøring.

Tekniske data

Tilstandsform: Flytende

Farge: Transparent

Lukt: Karakteristisk

pH v/20°C: 10-11,5

Smeltepunkt: > 0°C

Startkokepunkt og kokeområde: > 98°C

Flammepunkt: > 65°C

Tetthet v/20°C: 0,99-1,1 g/cm³

Vannløselighet v/20°C: Blandbar

Kinematisk viskositet v/40°C: ~ 1,0 mm²/s

Forpakning	Art.nr.	Ant./kart.
1L	P6156	12



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no