

Nano Engine Protect & Seal (NEPS)

Produktegenskaper

Middelet danner en meget effektiv Nano- antifriksjonsbarriere i oljen som beskytter alle innvendige overflater i motorens oljekretsløp, i manuelle girkasser og differensialer, etc. Reduserer slitasjen betydelig. Holder o-ringer og tetninger myke og smidige, hindrer lekkasje. Sikrer bedre smøring og oljeflyt ved kaldstart, mykere og stillere motorgange, økt motorytelse og lengre levetid for komponentene.

Bruksområde

For oljesystemet i 4-takts bensin- og dieselmotorer, i manuelle girkasser og differensialer.

Bruksanvisning: Tilsettes den nye smøreoljen i forbindelse med motorflush/oljeskift.

En boks 375 ml er beregnet for opptil 5 liter olje. Bruk blandingsforholdet 1:15 ved større systemer.

I servostyringssystemer, manuelle girkasser og differensialer brukes blandingsforholdet 1:10

(Må ikke brukes i differensialer med lamellkobling!).

Før bruk i motorer og manuelle girkasser anbefales først rens med Engine Flush (art.nr. P1001).

OBS: Se fabrikantens instruksjoner ved eventuell bruk i våtclutch-systemer.

Tekniske data

Tilstandsform: Flytende

Farge: Brun


Lukt: Mild

Flammepunkt: >100°C

Tetthet v/20°C: 0,90-0,95 g/cm³

Vannløselighet: Ikke oppløselig

Kinematisk viskositet v/40°C: 17,2 mm²/s



Forpakning	Art.nr	Ant./kart.
375ml	P9201	28
1L	P9209	12



Lütken&Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no