

Buntskyver

Buntskyver for EPS-kasser i bunt, tilpasset Tørkestasjon og 2raket silketrykkanlegg.
Buntskyver med innmatingsband samt rullebane(r) ut.

Generelle tekniske data

Spesifikasjoner:

Ramme: Stål, lakkert i farge RAL-6011 grønn.
Oppbygging: Stålramme, sveiset/skrudd. Stål ruller med kulelager.
Vekt: 220 kg. Hovedenhet 100 kg. Rullebaner 120 kg.
Transportmål: Lgd. 2,03m, Hgd. 1,0m, Br. 0,9m.

Løft/transport: Lasting/lossing med gaffeltruck. Gafler plasseres under nedre rammevange, med størst mulig bredde.

Oppstilling:

Samtlige bein har høydejustering og fotplate for forankring til gulv.

Elektrisk:

230V 3/PE 50/60Hz: Egenforbruk 220,15A. 5m kabel med støpsel type CPG 316-9 inngår.
400/230V 3/N/PE 50Hz: Egenforbruk 220,1A. 5m kabel med støpsel type CPG 416-6 inngår.
Foranstående sikring: Maks 16A.

Luft:

Tilkobling: 5 m slange 6,3 mm innvendig med komplett hurtigkobling, utvendig 3/8R inngår.
Matetrykk: 5-8 bar.
Egenforbruk: Inntil 0,05 m³/min.

Bunstørrelse:

Lengde: Maks. 2100mm. Min. (800), avhengig av avstand til foranstående bane. Ved buntlengde mindre enn 1000mm, kan 2 bunter mates frem. Disse blir da skryvd av samtidig.
Bredde: Maks. 430mm.
Høyde: Fritt.

Skyveretning:

Venstre/høyre velges ved bestilling. (Kan ombyttes senere.)

Innmatingsband:

Hastighet: 333 mm/s.
Høyde: 475 mm (Std.)
Bredde: 500 mm.
Lengde: 2000 mm.
Rulldeling: c:c 167 mm.

Rullebaner ut:

2 stk. standard.
Høyde: Inn 475 mm med fall til 400mm.
Bredde: 600 mm.
Lengde: 3500 mm. Bestående av 2 seksjoner 1500 + 2000 mm, som flyttes, monteres/demonteres enkelt, uten bruk av verktøy.
Rulldeling: c:c 133 mm.

Kapasitet:

Minst tilsvarende kapasitet på silketrykkanlegg.

Bunt^{skyver} montert på enden av trykkelinjen.



Bunter (med eventuelt trykk) mates ut fra Tørke-stasjon og inn i **Bunt**^{skyver}



Bunter skyves ut til siden.



