

Rullebane RB

Standard horisontal rullebane med standard sidestylinger.

Generelle tekniske data

Spesifikasjoner:

Ramme:	Aluminium.
Sidestylinger:	Rustfritt stål.
Ruller:	PVC, kulelagret, Ø50, Lengde 310 mm.
Mål:	2000 (4000) x 370 x 475 (L x B x H). + utstikk lenkefeste 300 mm
Vekt:	14 (30) kg.

Oppstilling:

Bein har høydejustering for avretting (± 20 mm).
Standard feste for sammenlenking med *2raket* og rullebaner inngår.

Breddejustering:

Individuell justering av sidestylinger, to-punkt.

Produktbredde:

230 – 730 mm.

Bruksområde:

Typisk: Inn / ut fra silkestrykkanlegg. F.eks. gjennom *Tørkestasjon*.



Spesifikasjoner:

Ramme:	Aluminium.
Bein:	Stål, bronselakkert.
Sidestylinger:	Rustfritt stål.
Ruller:	PVC, kulelagret, Ø50, Lengde 310 mm.
Mål:	2000 (4000) x 370 x 475 (L x B x H). + utstikk lenkefeste 300 mm
Vekt:	22 (37) kg.

Oppstilling: 8%

Bein har høydejustering fra +25 til +325 mm, dvs. inntil minst 8% slope.

Standard feste for sammenlenking med **2_{rakel}** og rullebaner inngår.

Breddejustering:

Individuell justering av sidestylinger, fire-punkt.

Produktbredde:

180 – 730 mm.

Bruksområde:

Typisk: Innløpsband til silketrykkanlegg ved manuell pålegging av bunter.

Slope gjennom **Tørkestasjon** kan gi konflikt pga. økt høyde. Frittstående horisontalt-montert transportband, type

TR2R...C må da monteres mellom **2_{rakel}** og rullebane med slope.



Rullebane med slope,
sammenkoblet med frittstående
transportbånd **TR2R...C**