

Transportband TR2R....C

Transportband med motordrift og lange sidestyrenger.

Generelle tekniske data

Spesifikasjoner:

Ramme: Stål, bronselakkert.
Mål: 3500 x 510 (710) x 475 (L x B x H).
Vekt: 105 kg.

Oppstilling: Bein har høydejustering fra -20 til +160 mm.
Standard feste for sammenlenking med *2raket* og rullebaner inngår.
Breddejustering: Sentraljustering av sidestyrenger leveres som standard.

Produktbredde: 230 - 430 (230 – 630) mm.

Elektrisk:

230V 3/PE 50/60Hz: Egenforbruk \approx 0, 5A. 5m kabel med støpsel type CPG 316-9 inngår.
400/230V 3/N/PE 50Hz: Egenforbruk \approx 0,3A. 5m kabel med støpsel type CPG 416-6 inngår.
Foranstående sikring: Maks 16A.
Synkronisert samkjøring med *2raket* kan leveres på bestilling.

Hastighet: 100 mm/sek (50Hz), 120 mm/sek (60Hz).

Bruksområde: Typisk : Innløpsband til silketrykkanlegg ved manuell pålegging av bunter.

Slope gjennom *Tørkestasjon* kan gi konflikt pga. økt høyde. Frittstående horisontalt-montert transportband, type **TR2R....C** må da monteres mellom *2raket* og rullebane med slope.

