



Materialforbruk											
Sirkel nr	Utvendig radie	Diameter	Area m <sup>2</sup>	Liten sirkelstein 140/50x140	Totalt	Stor sirkelstein 140/105x140	Totalt	Halvstein 140x105	Totalt	Helstein 140x210	Totalt
1	21	42	0,13	9	(9)						
2	35	70	0,38	5	(14)	10	(10)				
3	49	98	0,75		(14)	22	(32)				
4	63	126	1,25		(14)	29	(61)				
5	77	154	1,86		(14)	35	(96)				
6	91	182	2,60		(14)	23	(119)	23	(23)		
7	105	210	3,46		(14)	27	(146)	27	(50)		
8	119	238	4,45		(14)	30	(176)	30	(80)		
9	133	266	5,55		(14)	34	(210)	34	(114)		
10	147	294	6,79		(14)	37	(247)	37	(151)		
11	161	322	8,14		(14)		(247)	88	(239)		
12	175	350	9,62		(14)		(247)	96	(337)		
13	189	378	11,22		(14)		(247)	109	(446)		
14	203	406	12,94		(14)		(247)	118	(564)		
15	217	434	14,79		(14)		(247)	125	(689)		
16	231	462	16,76		(14)		(247)	134	(823)		
17	245	490	18,85		(14)		(247)	139	(962)		
18	259	518	21,06		(14)		(247)	150	(1112)		
19	273	546	23,40		(14)		(247)	163	(1275)		
20	287	574	25,86		(14)		(247)		(1275)	82	(82)
21	301	602	28,45		(14)		(247)		(1275)	86	(168)
22	315	630	31,16		(14)		(247)		(1275)	90	(258)
23	329	658	33,99		(14)		(247)		(1275)	94	(352)
24	343	686	36,94		(14)		(247)		(1275)	98	(450)
25	357	714	40,00		(14)		(247)		(1275)	102	(552)
26	371	742	43,22		(14)		(247)		(1275)	106	(658)
27	385	770	46,54		(14)		(247)		(1275)	111	(769)
28	399	798	49,99		(14)		(247)		(1275)	115	(884)
29	413	826	53,56		(14)		(247)		(1275)	119	(1003)
30	427	854	57,25		(14)		(247)		(1275)	123	(1126)

**Belegningsstein**

A: Liten sirkelstein

B: Stor sirkelstein

C: Halvstein

105x140x50 mm

D: Helstein

210x140x50 mm

1. Gjør overflaten klar til å legge belegningsstein. Se Benders monteringsanvisning for belegningsstein og heller.

2. Slå ned ett rør i sentrum av den planlagte sirkelen.

3. Fest ett snøre i røret og marker på settelaget hvor sirkelen skal ligge etter antall sirkler. Dette gir en god veiledning når du skal legge ned sirkelen

4. Regn med en fugeavstand på opp til 5mm.

5. Start med en radie på 21cm = utvendig radie på sirkel 1. Heretter bygger hver sirkel ca 14 cm som det framgår av tabellen over.

6. Fortsett monteringen og følg mønstret på bildet

7. Fra sirkel nr 20 (radie 287 cm) kan helsten 210 x 140 x 50 benyttes.

8. Innen belastning av overflaten skal fugesand påføres forsiktig.

9. Tips: Med sirkelstein kan du bygge 90° kurver og S kurver. Sirkelstein kan også brukes som støtteringer rundt trær.

