

FDV - Dokumentasjon

Isolert Trekarm

1. PROSJEKT
Entreprenør / utførende: Prosjekt / adresse: Bruksområde / bygningsdel: Utførelsesdato:

2. PRODUKTBeskrivelse
Beskrivelse: Isolert trekarm består av tre, kryssfiner, isolering og dampsperre. Tetningslist er montert på toppen av overramme. Isolert trekarmen er 4,1cm i tykkelse. Produktidentifisering: Varenr. / produkt / dim.: Fargekode: Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG Vedlikehold
Foreligger serviceavtale? NEI..... JA..... Hvis ja, firma: Støv og smuss fra innvendig mellom underramme og overramme av isolert trekarm kan fjernes med en støvsuger. Isolert trekarm kan eventuelt males over for ekstra beskyttelse. Generell rengjøring, inkludert fjerning av alger, mose og jord på utsiden av kantene må utføres. Ellers kan jorda dannes til mikroorganismer med misfarging. Ettersyn/kontroll og -intervall: • Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. • Sjekk for mekaniske skader.

4. DRIFTEKniske Opplysninger
Antatt levetid: ca 30 år. Garanti: Det gis 5 års produktgaranti. Fuktbestandighet: Renholdsvennlighet:

FDV - Dokumentasjon

Isolert Trekarm

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke-fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:

Emisjon:

6. HMS REFERANSER

Se HMS Fakta angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc:
Isolert trekarm er et brennbart produkt

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Isolert trekarm kan gjenvinnes som treverk.

Opprinnelig – Næring:

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431:1613

Den Europeiske Avfallslisten (EAL): 17 02 01 (tre)

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent / Importør: Everlite as
Organisasjonsnr.: NO 825602852 MVA
Adresse: Jon Leiras vei 10
Postnr. og poststed: 3440 Røyken
Telefon: 66 79 51 51
Epost: everlite.no@keragroup.com
Internettadresse: www.everlite.no