

# Testa och skriv ut nu

**MIDTRONICS**

## MDX-300-serien Provare för batterikonduktans och elsystem

Tack vare en enhet som är komplett med integrerad skrivare är det nu enklare och mer prisvärt än någonsin tidigare att fastställa och visa aktuell status för ett batteri och elsystem med Midtronics MDX-300-serien.

Både MDX-325P och MDX-335P utför snabba, enkla och exakta batteri- eller systemtester på några sekunder utan värme, gnistor eller tolkning från användaren. Resultaten kan sedan skrivas ut och granskas direkt tillsammans med kunderna för att ge större kraft åt förebyggande underhållsrutiner och kundservice. Genom att använda patenterad konduktansteknik och beprövad tillförlitlighet krävs Midtronics-provare för garantitestning och förebyggande underhåll hos bilförsäljare och serviceleverantörer världen över.

### Egenskaper:

- Integrerad skrivare ger resultat direkt som kan granskas tillsammans med kunden
- Användardefinierad utskriftsrubrik
- Testar 12 V-batterier och elsystem för bilar och lätta lastbilar
- Testar spänning för start- och laddningssystem och visar resultat
- Testar batterier från 100 till 900 CCA
- Avkänning av cellfel
- Skydd mot polvänt batteri
- Testar urladdade batterier ner till 1 V
- Kompatibel med flera standarder (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Testar flera batterityper: standard (flödat), AGM och GEL
- 19 språk



**SPECIFIKATIONER:**

**Modell:**

- MDX-300-serien

**Display:**

- LCD-textdisplay

**Temperaturkompensation:**

- Provarangiven

**Drifttemperatur:**

- 0 °C till 50 °C

**Provintervall:**

- 100–900 CCA
- 100–550 DIN
- 100–900 EN
- 100–550 IEC
- 100–900 SAE

**Inbyggd skrivare:**

- Går på batteri under provningen

**Spänningsintervall:**

- Provar 12 V-batterier ner till 1 V

**Kabellängd:**

- 533,4 mm

**Strömkrav:**

- Använder ström från batteriet under provningen eller 9 V-batteri

**Voltmeter:**

- 0,9–16 V likström, +/- 0,05 V likström

**Språk:**

- 19 språk

**Material:**

- Syrabeständig ABS-plast

**Mått:**

- 230 mm x 102 mm x 65 mm
- 9 tum x 4 tum x 2,5 tum

**Vikt:**

- 499 g

**MIDTRONICS**

MDX-335P

MIDTRONICS BV  
LAGE DIJK-NRD 6  
3401 VA IJSSELSTEIN  
THE NETHERLANDS  
Tel: +31 306 868 150

BATTERY TEST

**GOOD BATTERY**

VOLTS 12,64V  
MEASURED 541A EN  
RATING 600A EN

BAT. TYPE REGULAR  
BAT. LOCATION OUT OF VEHICLE  
BAT. TEMP 0°C

STARTER TEST

**OK**

VOLTS 10,56V

CHARGING TEST

**OK**

VOLTS 14,63V

0308170315-022 192-467B

**Funktioner**

	MDX-325P	MDX-335P
AGM- och GEL-batteritestning	•	•
Batteridiagnos för hälsostatus	•	•
Temperaturkompensation	•	•
Start- och generatortest	•	•
Servoteknik		•
Voltmeterläge (start och meny)		•
Verkstadsadress (vid utskrift)		•
Process för borttagning av ytladdning		•



MDX-300-serien  
med integrerad skrivare

• **MDX-325P**

Enkel batterikonduktansprovare som används för förebyggande batteritestning och förbättrar kundservicekvaliteten och tillfredsställelsen tack vare mer exakta testresultat.

• **MDX-335P**

Fler funktioner för testning av batterikonduktans och elsystem för att säkerställa mobilitet. Testar de tre främsta orsakerna till fordonsfel. Ger mer exakta tester, bättre kundinformation vilket ger högre försäljningsinkomster på batterier och rorel och större kundtillfredsställelse.

**EMEA Headquarters**

Serving Europe, the Middle East and Africa

Phone: +31 306 868 150

Fax: +31 306 868 158

E-Mail: info-europe@midtronics.com

**European Sales Locations**

Midtronics b.v.

IJsselstein, The Netherlands

**Corporate Headquarters**

Willowbrook, IL USA

**Asia Offices**

Shenzhen, China

Navi Mumbai, India