



- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- Inntil 5 repetere per Elotec Ajax 2 (Elotec Ajax 1 støtter kun en repeater)
- Signal fra enheter kan kun gå via en Repeater
- Opptil 1800 meter rekkevidde
- Settes enkelt opp via app
- Innebygd sabotasjesikring
- Finnes også i 12V utgave
- Krever OS 2.7.1
- Ikke kompatibel med WP 866 C (PIR m/kamera)

Repeater til Elotec Ajax-systemet fungerer som en utvidelse av sentralenheten og gir inntil dobbel rekkevidde til enheter, samtidig som den bevarer sikkerheten i systemet.

Med anti-jamming og sabotasjesikring kan du være trygg på at enheten er uangripelig og det vil være umulig å sabotere repeateren uten at bruker blir varslet.

Repeater legges enkelt til som en vanlig enhet og du velger selv hvilke enheter som skal kommunisere med den via mobilappen til Elotec Ajax.

Spesifikasjoner //

Driftspenning:	110-250 VAC
Batteribackup	Li-Ion 2000 mAh Inntil 35 timer drift
Frekvensbånd	868 MHz
RF utgangseffekt	Maks. 25 mW
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (B×H×D)	163 × 163 × 36 mm
Vekt	330 g

Bestillingsinformasjon //

WR 861	Elotec Ajax Repeater, hvit
WR 861 B	Elotec Ajax Repeater, svart
WR 861-12V	Elotec Ajax Repeater, 12 V